

7054B33019CL

# Wandleuchte 7054 MILO (B3) 19W 3000K

## Corten direkt-indirekt engstrahlend on/off



3000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 180  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 70   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7054B33019CL

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 19W 3000K Corten direkt-indirekt engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.95                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Corten                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°/30°                                                                                                                                                                              |
| Lumen* [Lm]              | 2475                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Optik mit Doppelstrahlung Spot 30°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung. Reflektor aus Stahlblech schwarz. Ebenes gehärtetes Extraclear-Glas Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 130                                                                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 19      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung




|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7054B33019CL

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 19W 3000K Corten direkt-indirekt engstrahlend  
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937