



7054B34023BD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 23W 4000K Weiß
direkt-indirekt engstrahlend DALI 2 / DALI 2
push



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054B34023BD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 23W 4000K Weiß direkt-indirekt engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/30°
Lumen* [Lm]	2915
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit Doppelstrahlung Spot 30°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung. Reflektor aus Stahlblech schwarz. Ebenes gehärtetes Extraclear-Glas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	127
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054B34023BD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 23W 4000K Weiß direkt-indirekt engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937