

7054B64019GD

Wandleuchte 7054 MILO (B6) 19W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054B64019GD	Wandleuchte 7054 MILO (B6) 19W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°/60°
Lumen* [Lm]	2640
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Biemission, diffus streuend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus Stahlblech schwarz lackiert. Ebenes gehärtetes Extraklar-Glas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	139
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


7054B64019GD


Wandleuchte 7054 MILO (B6) 19W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push


WEB

Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937