


7054BD4014CL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K

Corten direkt-indirekt breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenanwendung zur Wandinstallation
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	125
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054BD4014CL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K Corten direkt-indirekt breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	125 mm (L) x 70 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	1227
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm, sandgestrahlt, Optik mit Zweiemission, extra streuend 120°, Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	88
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054BD4014CL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K Corten direkt-indirekt breitstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937