


7054BD4014SL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K Silber direkt-indirekt breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenanwendung zur Wandinstallation
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	125
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054BD4014SL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K Silber direkt-indirekt breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	125 mm (L) x 70 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	1227
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm, sandgestrahlt, Optik mit Zweiemission, extra streuend 120°, Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	88
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054BD4014SL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 4000K Silber direkt-indirekt breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054BD - 14W 4000K/14 - 1 - 1027 lm

Halbwinkel 40° (typ) 101° (10°) 102° (10°)

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

1027 lm

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937