

7054BS3015GD

# Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| **Lieferumfang** | Interner elektronischer Treiber |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 180 |
| **Breite [mm]** | 112 |
| **Höhe[mm]** | 70 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |

| | |
|---|---|
| **7054BS3015GD** | Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.95 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigem duroplastischem Polyesterpulver, weiß. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| **Abmessungen [mm]** | 180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H) |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120°/120° |
| **Lumen* [Lm]** | 1500 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus gehärtetem Flachglas, mattiert, Stärke 4 mm, blendungsarm und entspiegelt.<br>Optik mit Zweirichtungsabstrahlung, extra diffus, 120°. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 100 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 15 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |


**7054BS3015GD**


Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

## Grafiken






## Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937