

7054BS3019CD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K

Corten symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054BS3019CD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigem duroplastischem Polyesterpulver, weiß. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	1833
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, mattiert, Stärke 4 mm, blendungsarm und entspiegelt. Optik mit Zweirichtungsabstrahlung, extra diffus, 120°.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	96
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054BS3019CD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054BS - max 1000000 lx (10' - 1000 lx)
Höhenwerte 40' (12m) - 10' (3m) (2000)

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m


3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m
4m 11 lx 8,9 m
5m 7 lx 11 m
6m 5 lx 13 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937