

7054BS3019GD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054BS3019GD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Gewicht [kg] 0.95

Material Korpus Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigem duroplastischem Polyesterpulver, weiß. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.

Abmessungen [mm] 180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 120°/120°

Lumen* [Lm] 1833

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Diffusor aus gehärtetem Flachglas, mattiert, Stärke 4 mm, blendungsarm und entspiegelt.
Optik mit Zweirichtungsabstrahlung, extra diffus, 120°.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 96

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 19

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung DALI 2 / DALI 2 push

7054BS3019GD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 19W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054BS - max 1000lm/19W - 1000 lm
Höhenabstand 40 cm (1000 lm/19W)

3m 19 lx 6,7 m

4m 11 lx 8,9 m

5m 7 lx 11 m

6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m

4m 11 lx 8,9 m

5m 7 lx 11 m


6m 5 lx 13 m

3m 19 lx 6,7 m

4m 11 lx 8,9 m

5m 7 lx 11 m

6m 5 lx 13 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937