



7054BS4015BD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 4000K Weiß
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2
push



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054BS4015BD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigem duroplastischem Polyesterpulver, weiß. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	1580
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, mattiert, Stärke 4 mm, blendungsarm und entspiegelt. Optik mit Zweirichtungsabstrahlung, extra diffus, 120°.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	105
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054BS4015BD

Wandleuchte 7054 MILO (BS) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx
Höhenabstand 40cm (10m) - 10m (10m)

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

100lx @ 3m - max 100lx @ 10m - 1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937