


7054M24015CL

Wandleuchte 7054 MILO (M2) 15W 4000K

Corten symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054M24015CL

Wandleuchte 7054 MILO (M2) 15W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermogehärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig, Farbe Corten. Diffusor aus gehärtetem Flachglas Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1955
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Monostrahloptik extradi diffus 120° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Reflektor aus Stahlblech schwarzlackiert. Ebenflachglas gehärtet extra weiß Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054M24015CL

Wandleuchte 7054 MILO (M2) 15W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054M2 - MILO (M2) 15W 4000K

Flächenleuchte 40° Strahl (15° - 40° Strahl 150°)



Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937