

# Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 180  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 70   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7054M33015GL

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.95                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Grau                                                                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°                                                                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 181l                                                                                                                                                                                              |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                            |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                                               |
| Reflektor                | Optik mit Einzelstrahlemission, Spot 30°, mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus Stahlblech, schwarz lackiert. Ebenes Sicherheitsglas extrahell, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                             |
| Lumen/Watt               | 121                                                                                                                                                                                               |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                  |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 15      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung



|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7054M33015GL

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7054M33015GL - 15W 3000K 15° - 1811 lx

Halbwinkel 17° (typ) 15° (17° nach DIN)



| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 3 m     | 194 lx      | 1,8 m       |
| 4 m     | 109 lx      | 2,5 m       |
| 5 m     | 70 lx       | 3,1 m       |
| 6 m     | 48 lx       | 3,7 m       |



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937