


Wandleuchte 7054 MILO (M3) 19W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054M33019GD

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 19W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	2219
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelstrahlemission, Spot 30°, mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus Stahlblech, schwarz lackiert. Ebenes Sicherheitsglas extrahell, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054M33019GD

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 19W 3000K Grau symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054M33019GD - 19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

19W 3000K (M3) 19W 3000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937