


7054M34015CD

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K
Corten symmetrisch engstrahlend DALI



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	MILO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7054M34015CD

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	180 (L)
Breite [mm]	112 (P)
Höhe[mm]	70 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit anthrazitfarbenem Epoxidpolyesterpulver
Produktfarbe	Corten
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1907
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	M3
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	128
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten




Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI

7054M34015CD

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
DALI



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937