


7054M34015GL

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend On/Off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	MILO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7054M34015GL

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend
On/Off

Abmessung und Body

Länge[mm]	180 (L)
Breite [mm]	112 (P)
Höhe[mm]	70 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit anthrazitfarbenem Epoxidpolyesterpulver
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1907
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	M3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	128
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten



Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	On/Off

7054M34015GL

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 15W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend
On/Off



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937