

7054M34023ND

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 23W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054M34023ND

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 23W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	2748
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelstrahlemission, Spot 30°, mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus Stahlblech, schwarz lackiert. Ebenes Sicherheitsglas extrahell, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054M34023ND

Wandleuchte 7054 MILO (M3) 23W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)


7054M3 - 23W 4000K (23) - 2300 lx
Höhenmeter (1' Temp (10) - 17' Temp (240))



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	294 lx	1,8 m
4 m	165 lx	2,5 m
5 m	106 lx	3,1 m
6 m	73 lx	3,7 m



Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 2300 lx



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937