

Wandleuchte 7054 MILO (M6) 9W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054M64009GL

Wandleuchte 7054 MILO (M6) 9W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit pulverlackiert Polyesterthermohärterlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1319
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Monostrahlabgabe, diffusend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus Stahlblech schwarz. Ebenes gehärtetes Extraclear-Glas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054M64009GL

Wandleuchte 7054 MILO (M6) 9W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054M6 - MILO (M6) 9W 4000K - 1100 lx
Höhenabstand 20° (10° - 30°) 1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937