

7054MA4009SL

Wandleuchte 7054 MILO (MA) 9W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054MA4009SL	Wandleuchte 7054 MILO (MA) 9W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse lackiert mit thermohärtender Polyester-Pulverbeschichtung korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	1238
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik Breitstrahler 150° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektoren aus schwarzem Stahlblech. Ebenes gehärtetes Kristallglas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	138
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


7054MA4009SL

Wandleuchte 7054 MILO (MA) 9W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937