

7054MS3009GL

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 9W 3000K Grau symmetrisch weitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054MS3009GL

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 9W 3000K Grau symmetrisch weitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Grau. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	916
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, 4 mm Dicke, blendschutz- und reflexionsarm. Monoemissions-Optik extra diffus 120°.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	102
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054MS3009GL

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 9W 3000K Grau symmetrisch weitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054MS - 9W 3000K 120° - 018 lx

Flächenleuchte 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°


1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°

1000mm 40° (10°) 120° (10°) 120°



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937