



7054MS3012ND

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 12W 3000K
Anthrazit symmetrisch weitstrahlend DALI 2 /
DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054MS3012ND

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 12W 3000K Anthrazit symmetrisch weitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Grau. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1129
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, 4 mm Dicke, blendschutz- und reflexionsarm. Monoemissions-Optik extra diffus 120°.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	94
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

7054MS3012ND

Wandleuchte 7054 MILO (MS) 12W 3000K Anthrazit symmetrisch weitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054MS - 12W 3000K (12°) - 1100 lx

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

1100 lx = 1100 lm / 1 m²

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937