


7055S33020CL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 20W 3000K

Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S33020CL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 20W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Material Korpus Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 2100

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 105

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 20

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung on/off

7055S33020CL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 20W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K
Höhenabstand (H) 3m (10') - 10' (3m)

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

7055S3 - ARIS (S3) 20W 3000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com