


7055S34010GD

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 10W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S34010GD

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 10W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Material Korpus Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 1232

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 123

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 10

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung DALI 2

7055S34010GD

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 10W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7055S3 - ARIS 10W/4000K/10° - 1055 lx
Höhenwerte (Richtwert) 10° 1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

1055 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937