


7055S63030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 3000K Grau symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S63030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 3000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend
lackiert, Farbe Corten.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 60°

Lumen* [Lm] 3150

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse,
Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm
Stärke.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 105

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 30

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung on/off

7055S63030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 3000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

1000lx - 1000lm/100m² (1000lm/100m²)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937