

7055S64010NL

# Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 10W 4000K

## Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

### Deklaration

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | ARIS                                                            |
| Herkunftsland       | Italien                                                         |
| Taric Code          | 94054990                                                        |
| Technologie         | LED                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                             |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                          |
| Garantie            | 7 Jahre                                                         |
| Produkt Typ         | Wandleuchte                                                     |
| Verwendung          | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation. |
| Lieferumfang        | Interner elektronischer Treiber                                 |

7055S64010NL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch  
mittelstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 105 (A,B)                                                                                                   |
| Länge[mm]                   | 105                                                                                                         |
| Höhe[mm]                    | 220                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 1,3                                                                                                         |
| Material Korpus             | Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend lackiert, Farbe Corten. |
| Produktfarbe                | anthrazit                                                                                                   |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 105 mm (L) x 220 mm (H)                                                                                     |
| Schutzklasse                | I                                                                                                           |
| Glas-/Schirmmaterial        | Extraktarer Glasdiffusor                                                                                    |
| Farbe:                      | Anthrazit                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 60°                                                                                                                                                                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 1305                                                                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                                   |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                                                                |
| Reflektor                    | Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                 |
| Lumen/Watt                   | 130                                                                                                                                                                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt                                                                                                                                                                                |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                                                                        |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                      |

7055S64010NL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch  
mittelstrahlend on/off



Elektrische Daten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Leistung [Watt] | 10          |
| Frequenz        | 50/60Hz     |
| Spannung [Volt] | 220â 240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | on/off                 |
| Eignung                  | Innenräume, Auenrume |





Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937