

7055S64030SD

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S64030SD

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend
lackiert, Farbe Corten.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 60°

Lumen* [Lm] 3308

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse,
Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm
Stärke.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 110

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 30

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung DALI 2

7055S64030SD

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7055S6 - ARIS (S6) 30W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Abstand (m) 300 400 500 600

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937