
7056B33030SL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off





3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7056B33030SL	Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°/36°
Lumen* [Lm]	3470
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7056B33030SL	Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off	


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937