

7056B64020CL

# Wandleuchte 7056 LAPIS (B6) 20W 4000K

## Corten symmetrisch breitstrahlend on/off



### Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 165  |
| Länge[mm]                | 105  |
| Breite [mm]              | 105  |
| Höhe[mm]                 | 273  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7056B64020CL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B6) 20W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                |
| Gewicht [kg]     | 2.5                                                                                                                 |
| Material Korpus  | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit anticorrosiven duroplastischen Polyesterpulvern, Farbe grau. |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D)                                                                   |
| Farbe:           | Corten                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                     |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°/60°                                                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 2610                                                                                                                                                                     |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                   |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                      |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Biemission, diffus 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, flach, 4 mm Dicke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                    |
| Lumen/Watt               | 130                                                                                                                                                                      |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                         |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 20      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung



|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7056B64020CL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B6) 20W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend  
on/off




## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7056B6 - 1000 7056B6/20W - 20W 4000K

Halbwinkel 20° (typ.) 20° (typ.) 20° (typ.)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**