

7056M34010SL

# Wandleuchte 7056 LAPIS (M3) 10W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



## Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 165  |
| Länge[mm]                | 105  |
| Breite [mm]              | 105  |
| Höhe[mm]                 | 273  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7056M34010SL

Wandleuchte 7056 LAPIS (M3) 10W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]     | 2.0                                                                                                                  |
| Material Korpus  | Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß. |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D)                                                                    |
| Farbe:           | Silber                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36°                                                                                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 1232                                                                                                                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                           |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 123                                                                                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7056M34010SL


Wandleuchte 7056 LAPIS (M3) 10W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Steuerung


Ansteuerung

on/off

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)  
7056M3 - 10W/4000K/1000lm - 1000lm  
Halbwinkel 10° (Ang. 0.5) / 10° (Ang. 0.5)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**