
7056M64030BD

Wandleuchte 7056 LAPIS (M6) 30W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7056M64030BD	Wandleuchte 7056 LAPIS (M6) 30W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.0
Material Korpus	Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	3308
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7056M64030BD	Wandleuchte 7056 LAPIS (M6) 30W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937