
7056S33010BL

Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7056S33010BL	Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.3
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 220 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1173
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	on/off


7056S33010BL

Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937