


7056S34030CD

Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 30W 4000K

Corten symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7056S34030CD

Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 30W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.3
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 220 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	3123
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	104
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

7056S34030CD


Wandleuchte 7056 LAPIS (S3) 30W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2



Grafiken



1



Ausleuchtung (Richtwert)

7056S3 - 1000 7056S3/4000K - 1 3000 K

Halbwinkel 10° (Ang. 0.5) 10° (Ang. 0.5)



Leuchte

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m

3 m 485 lx 2 m

4 m 273 lx 2.7 m

5 m 175 lx 3.4 m

6 m 121 lx 4 m



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com