

7056S63010SL

# Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 10W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



## Deklaration

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                        |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                             |
| Garantie         | 7 Jahre                                                         |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                 |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 105  |
| Breite [mm]              | 105  |
| Höhe[mm]                 | 220  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7056S63010SL

Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 10W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.3                                                                                                         |
| Material Korpus  | Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend lackiert, Farbe Corten. |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 220 mm (H)                                                                        |
| Farbe:           | Silber                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 1243                                                                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                                   |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 124                                                                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7056S63010SL


Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 10W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend  
on/off




## Grafiken



1



**Ausleuchtung (Richtwert)**  
7056S6 - 10W 3000K/10 - 1200 lx  
Halbwinkel 27° (Ang. 0.5) - 20° (Ang. 0.3)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**