

7056S63030SL

# Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation. |
| **Lieferumfang** | Interner elektronischer Treiber |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 105 |
| **Breite [mm]** | 105 |
| **Höhe[mm]** | 220 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |

| | |
|---|---|
| **7056S63030SL** | Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 1.3 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend lackiert, Farbe Corten. |
| **Abmessungen [mm]** | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 220 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 3150 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 105 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 30 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


**7056S63030SL**

Wandleuchte 7056 LAPIS (S6) 30W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937