

7060MS3007S1

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 1000 mm







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	1000
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7060MS3007S1	Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 1000 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.75
Material Korpus	Mastleuchtkopf aus druckgegossenem Aluminium mit Korrosionsschutz und Maststruktur aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken mit Korrosionsschutz, Farbe Grau
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 1000 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	180°
Lumen* [Lm]	595
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrisches Optik mit Leuchtverteilung 180°. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	79
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7060MS3007S1	Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 1000 mm


Steuerung


Ansteuerung	1000 mm


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937