

7060MS3007S4

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 400 mm



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm ² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	400
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7060MS3007S4

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 400 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.95
Material Korpus	Mastleuchtkopf aus druckgegossenem Aluminium mit Korrosionsschutz und Maststruktur aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken mit Korrosionsschutz, Farbe Grau
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 400 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	180°
Lumen* [Lm]	595
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrisches Optik mit Leuchtverteilung 180°. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	79
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7060MS3007S4

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 3000K Silber symmetrisch einseitig 400 mm





Steuerung

Ansteuerung

400 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7060MS - HAN 7060MS3007 - 1 000 lm
Höhenabstand 50-100 cm (100-140 cm) - asymmetrisch (D50)

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
1 m	418 lx	2,6 m x 2 m
2 m	104 lx	5,2 m x 3,9 m
3 m	46 lx	7,8 m x 5,9 m



Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000 K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937