

7060MS4007G4

# Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K

## Grau symmetrisch einseitig 400 mm



4000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                    |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                |
| Verwendung       | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.                 |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz. |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 150  |
| Höhe[mm]                 | 400  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7060MS4007G4

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K Grau symmetrisch einseitig 400 mm



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]     | 1.95                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus  | Mastleuchtkopf aus druckgegossenem Aluminium mit Korrosionsschutz und Maststruktur aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken mit Korrosionsschutz, Farbe Grau |
| Abmessungen [mm] | 150 mm (L) x 400 mm (H)                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe:           | Grau                                                                                                                                                                                                                                        |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                   |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 180°                                                                                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 627                                                                                                                    |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                 |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                     |
| Reflektor                | Rotationssymmetrisches Optik mit Leuchtverteilung 180°. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                  |
| Lumen/Watt               | 84                                                                                                                     |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                       |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 75      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

**7060MS4007G4**

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K Grau symmetrisch einseitig 400 mm






## Steuerung

## Ansteuerung

400 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937