

7060MS4007S2

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K

Silber symmetrisch einseitig 250 mm



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm ² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	250
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7060MS4007S2

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K Silber symmetrisch einseitig 250 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.5
Material Korpus	Mastleuchtkopf aus druckgegossenem Aluminium mit Korrosionsschutz und Maststruktur aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken mit Korrosionsschutz, Farbe Grau
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 250 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	180°
Lumen* [Lm]	627
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrisches Optik mit Leuchtverteilung 180°. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	84
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7060MS4007S2

Gartenleuchte 7060 OLAF (MS) 75W 4000K Silber symmetrisch einseitig 250 mm





Steuerung

Ansteuerung


250 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7060/MS · HAN 7060MS4007 | 627 mm
Halbwinkel 52° längs (C3) / 44° quer (C90) · asymmetrische Opt.



Lichtverteilung (Feldstrahlungs, Lichtstärke in cd)
 — längs (CG) — quer (CQS)
 Lichtkegel = Lichtverteilung schematisch. Beleuchtung E = $WP \cdot \text{Lichtstärke(Niedr)} / \text{Höhe}^2$ (WP 0,5) - Lichtfeld l x q bel. oben 55% Hellweilblau

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937