

7060RR3013SL

# Gartenleuchte 7060 OLAF (RR) 13W 3000K

## Silber symmetrisch rundumstrahlend kit retrofit



### Deklaration

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                      |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                  |
| Verwendung       | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.                   |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz. |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 150  |
| Höhe[mm]                 | 120  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7060RR3013SL

Gartenleuchte 7060 OLAF (RR) 13W 3000K Silber symmetrisch  
rundumstrahlend kit retrofit



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht [kg]     | 0.75                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus  | Mastleuchtkopf aus druckgegossenem Aluminium mit Korrosionsschutz und Maststruktur aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken mit Korrosionsschutz, Farbe grau. |
| Abmessungen [mm] | 150 mm (L) x 120 mm (H)                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Silber                                                                                                                                                                                                                                       |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 360°                                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 1227                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                   |
| Reflektor                | Rotationssymmetrische Optik mit 360°-Lichtstromverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm. Reflektor in Druckgussaluminium, lackiert, Farbe hellgrau. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 94                                                                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 13      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7060RR3013SL

Gartenleuchte 7060 OLAF (RR) 13W 3000K Silber symmetrisch  
rundumstrahlend kit retrofit




## Steuerung

Ansteuerung

kit retrofit

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**