

7060RS4009S4

# Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 4000K Silber symmetrisch rundstrahlend 400 mm



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                      |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                  |
| Verwendung       | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.                   |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz. |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 150  |
| Höhe[mm]                 | 400  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7060RS4009S4

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 4000K Silber symmetrisch rundstrahlend  
400 mm

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]     | 1.95                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus  | Leuchtkopf und Mastschaft aus hochdruckgussaluminium mit Korrosionsschutz und verstärktem Strangpressaluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern gegen Korrosion, Farbe Anthrazit |
| Abmessungen [mm] | 150 mm (L) x 400 mm (H)                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe:           | Silber                                                                                                                                                                                                                                    |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 360°                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 745                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                   |
| Reflektor                | Rotationssymmetrische Optik mit 360°-Lichtverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 83                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 9       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7060RS4009S4

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 4000K Silber symmetrisch rundstrahlend  
400 mm






## Steuerung

Ansteuerung

400 mm

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7060RS - 9W 7060RS4009S4 - 7060 RS  
Höhenabstand 400 mm (150° - 180°) 2000



Leuchtdichte (Photometrisch) Lichtstrom in cd  
— 8000 lm (80) — 4000 lm (40)  
Lichtstrom = Lichtleistung (Watt) x 0,8 (lm/W) Lichtleistung (Watt) x 0,8 (lm/W) Lichtleistung (Watt) x 0,8 (lm/W)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937