


7060RS4013B4

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend 400 mm



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm ² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	400
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7060RS4013B4

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend
400 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.95
Material Korpus	Leuchtkopf und Mastschaft aus hochdruckgussaluminium mit Korrosionsschutz und verstärktem Strangpressaluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern gegen Korrosion, Farbe Anthrazit
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 400 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	360°
Lumen* [Lm]	1051
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Optik mit 360°-Lichtverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7060RS4013B4

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend
400 mm





Steuerung

Ansteuerung

400 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
Flächenleuchte 400 mm x 400 mm (13 W) 4000 K Weiß
Höhenabstand 400 mm (13 W) 4000 K Weiß



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
1 m	402 lx	2.1 m
2 m	101 lx	4.1 m
3 m	45 lx	6.2 m



Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937