

7060RS4013B7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend 700 mm



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm ² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	700
Stofestigkeit IK Klasse	IK08

7060RS4013B7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend
700 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.25
Material Korpus	Leuchtkopf und Mastschaft aus hochdruckgussaluminium mit Korrosionsschutz und verstärktem Strangpressaluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern gegen Korrosion, Farbe Anthrazit
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 700 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	360°
Lumen* [Lm]	1051
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Optik mit 360°-Lichtverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7060RS4013B7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 13W 4000K Weiß symmetrisch rundstrahlend
700 mm



Steuerung

Ansteuerung

700 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

Flächenleuchte 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Flächenleuchte 40° (RS) 13W (RS) 4000K Weiß

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com