

7070Q569406NL

Einbauleuchte 7070 DOT (Q56) 6W 4000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Bodeneinbau-Trittleuchte
Lieferumfang	Verschraubung PG7 mit integrierter Wasserschutzkappe.. Anschlussleitung H05RN-F 500 mm im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	85
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7070Q569406NL	Einbauleuchte 7070 DOT (Q56) 6W 4000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP67
Gewicht [kg]	0.3
Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem, eloxiertem Aluminium, Farbe schwarz. Rahmen aus lackiertem Aluminium, weiß.
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 65 mm (P) x 85 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	534
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B20 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsarm und reflexionsmindernd. Diffusor aus gehärtetem Extrakristallglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	89
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off

7070Q569406NL

Einbauleuchte 7070 DOT (Q56) 6W 4000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937