


7070R399302AX

# Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K AISI 316 diffus breitstrahlend on/off



## Deklaration

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                                                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                           |
| Verwendung       | LED-Bodeneinbau-Trittleuchte                                                                                      |
| Lieferumfang     | Verschraubung PG7 mit integrierter Wasserschutzkappe.. Anschlussleitung H05RN-F 500 mm im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 35   |
| Höhe[mm]                 | 85   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP67 |

7070R399302AX

Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K AISI 316 diffus breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.15                                                                                            |
| Material Korpus  | Gehäuse aus gedrehtem Aluminium, oxidiert, schwarz. Rahmen aus lackiertem Aluminium, anthrazit. |
| Abmessungen [mm] | 35 mm (L) x 85 mm (H)                                                                           |
| Farbe:           | AISI 316                                                                                        |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                                                              |
| Lumen* [Lm]              | 83                                                                                                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                           |
| Lichtstromrückgang       | L80-B20 > 100.000 h                                                                                                              |
| Reflektor                | Diffusoptik 90°, mit hochleistungs-PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. Streuscheibe aus gehärtetem Mattglas, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                            |
| Lumen/Watt               | 42                                                                                                                               |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 2       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7070R399302AX

Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K AISI 316 diffus breitstrahlend on/off



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**