7070R399302CL

Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Bodeneinbau-Trittleuchte
Lieferumfang	Verschraubung PG7 mit integrierter Wasserschutzkappe.. Anschlussleitung H05RN-F 500 mm im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	35
Höhe[mm]	85
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP67

7070R399302CL	Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.15
Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem Aluminium, oxidiert, schwarz. Rahmen aus lackiertem Aluminium, anthrazit.
Abmessungen [mm]	35 mm (L) x 85 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	83
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B20 > 100.000 h
Reflektor	Diffusoptik 90°, mit hochleistungs-PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. Streuscheibe aus gehärtetem Mattglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	42
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	2
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

7070R399302CL

Einbauleuchte 7070 DOT (R39) 2W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937