


7102MR4600G4


# Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (MR) 600W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend input 400Vac










4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

| | |
|---|---|
| **7102MR4600G4** | Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (MR) 600W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend input 400Vac |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 655 |
| **Breite [mm]** | 350 |
| **Höhe[mm]** | 550 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 21.5 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Abmessungen [mm]** | 655 mm (L) x 350 mm (P) x 550 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 56° |
| **Lumen* [Lm]** | 95317 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Symmetrische Linsen 56° aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 162 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 600 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7102MR4600G4** | Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (MR) 600W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend input 400Vac |

## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | input 400Vac |


# Grafiken











# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937