

7102TR4600G4

# Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (TR) 600W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend input 400Vac



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                      |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                  |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.                                           |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

7102TR4600G4

Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (TR) 600W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend input 400Vac



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 655                                                                                                                                                                                                        |
| Breite [mm]              | 350                                                                                                                                                                                                        |
| Höhe[mm]                 | 550                                                                                                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                       |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht [kg]             | 21.5                                                                                                                                                                                                       |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung<br>Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar Stärke 4 mm,<br>Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 655 mm (L) x 350 mm (P) x 550 mm (H)                                                                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 9676l                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                          |
| Reflektor                | Asymmetrische Linsen 45° Breitstrahl aus hochleistungs-PMMA. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                        |
| Lumen/Watt               | 164                                                          |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 600     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7102TR4600G4

Flutlichtstrahler 7102 MAGIC 2 (TR) 600W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend input 400Vac





## Steuerung

Ansteuerung

input 400Vac

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**