7103RR3135GD

Flutlichtstrahler 7103 MAGIC 3 (RR) 1350W 3000K silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI



Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MAGIC 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	655 (A)
Breite [mm]	350 (B)

7103RR3135GD	Flutlichtstrahler 7103 MAGIC 3 (RR) 1350W 3000K silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	740 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	30.5
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	179200
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	RR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	133
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1350
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI

7103RR3135GD

Flutlichtstrahler 7103 MAGIC 3 (RR) 1350W 3000K silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI

WEB

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937