


7104AR4180GX


# 7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber












4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich zur Beleuchtung großflächiger Bereiche und Sportanlagen. Wand- und Mastmontage möglich. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Kabel in Neopren H07RN-F 3x1,5mm² vormontiert mit Steckverbinder IP-dicht, Länge 2000 mm und fernbedienbarer Treiber bis 40 m.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 655 |
| **Breite [mm]** | 350 |

| | |
|---|---|
| **7104AR4180GX** | 7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 980 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 45.5 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 655 mm (L) x 350 mm (P) x 980 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 65° |
| **Lumen* [Lm]** | 264918 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Linsen 65° mit breitem Strahl aus hochleistungs-PMMA |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 150 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 1800 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**7104AR4180GX** 7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber


## Grafiken











## Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937