

7104AR4180MG

## 7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                          |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                               |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                           |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich zur Beleuchtung großflächiger Bereiche und Sportanlagen. Wand- und Mastmontage möglich.                                                  |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                              |
| Lieferumfang        | Kabel in Neopren H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> vormontiert mit Steckverbinder IP-dicht, Länge 2000 mm und fernbedienbarer Treiber bis 40 m.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 655 |
| Breite [mm] | 350 |

7104AR4180MG

7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 980                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 45.5                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 655 mm (L) x 350 mm (P) x 980 mm (H)                                                                                                                                        |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                               |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65°                                                                |
| Lumen* [Lm]              | 264918                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                             |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                |
| Reflektor                | Asymmetrische Linsen 65° mit breitem Strahl aus hochleistungs-PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                              |
| Lumen/Watt               | 150                                                                |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                   |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 1800    |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss



|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7104AR4180MG

7104 MAGIC 4 (AR) 1800W 4000K Silber



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**