


7105A64450GL

Flutlichtstrahler 7105 GALAXY 1 (A6) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off / 1-10V (remote driver)









4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, geeignet zur Aufstellung auf dem Boden, zur Wandmontage oder auf Flutlichtmasten.
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber.

7105A64450GL	Flutlichtstrahler 7105 GALAXY 1 (A6) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off / 1-10V (remote driver)

Abmessung und Body

Länge[mm]	648
Breite [mm]	190
Höhe[mm]	290
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.8
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	648 mm (L) x 190 mm (P) x 290 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	68641
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° mit engem Strahlengang aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	154
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	450
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

7105A64450GL	Flutlichtstrahler 7105 GALAXY 1 (A6) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off / 1-10V (remote driver)


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off / 1-10V (remote driver)


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937