



7106A54800GL


Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 800W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off











Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GALAXY 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, geeignet zur Aufstellung auf dem Boden, zur Wandmontage oder auf Flutlichtmasten.
Überspannungsschutz	10kV Überspannungsschutz (Surge Protection)
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber.

7106A54800GL	Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 800W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	650
Breite [mm]	170
Höhe[mm]	515
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	22.5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	650 mm (L) x 170 mm (P) x 515 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	120291
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° Weitwinkelstrahl aus hochleistungs-PMMA. Streuscheibe aus ebener gehärteter Kristallglas-Spezialglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	152
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	800
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7106A54800GL	Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 800W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off - 1-10V
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	H07RN-F Neopren-Kabel 3x1,5 mm², vorverkabelt mit wasserdichtem Steckverbinder, Länge 2000 mm und Treiber bis zu 40 m fernplatzierbar
Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	on/off


Grafiken
















7106A54800GL	Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 800W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off	WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937